

# Rápida e eficiente

imageRUNNER  
1730i, 1740i e 1750i

**you can**

Compactos e poupando espaço, estes equipamentos A4 de alta velocidade são ideais para escritórios atarefados. As capacidades multifuncionais produtivas poupam tempo, enquanto as funcionalidades de poupança de custos ajudam-no também a poupar dinheiro.

<b>30-50</b> PPM / CPM, A4 PB
DIGITALIZAR PARA EMAIL E PASTA
CAPACIDADE ATÉ <b>2.300</b> FOLHAS
<b>5,7 POLEGADAS</b> / <b>14,47cm</b> ECRÃ TÁCTIL LCD ROTATIVO QVGA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
DESENHO COMPACTO



imageRUNNER 1750i

## Produtividade e eficiência.

- Ecrã táctil rotativo fácil de utilizar
- Velocidades rápidas de impressão até 50 ppm
- Enviar a cores para uma pasta de rede ou email em vários formatos
- Menos interrupções com capacidade de papel até 2.300 folhas
- Finalizador de agrafes compacto opcional
- Integração simples e sem problemas - Pronta para rede, suporte de PCL e PostScript
- Compatibilidade com o serviço e-Maintenance da Canon oferecendo diagnósticos remotos, leituras automáticas de contadores e monitorização de consumíveis

## Ambiente.

- Certificado Energy Star e classificação TEC baixa
- Consome apenas 1 watt em modo de descanso
- Saída automática frente e verso

## Eficácia de custos.

- Baixo custo de aquisição
- Produtividade melhorada e eficiência energética líder da classe maximizam o valor
- Compatibilidade com a solução uniFLOW oferecendo selecção de Centros de Custo e relatórios para controlo e monitorização de custos
- Facturação precisa através de e-Maintenance

## Segurança.

- Impressão Segura\* mantém a confidencialidade dos documentos durante a impressão
- O ID de departamento protege o acesso ao equipamento
- A compatibilidade com uniFLOW oferece a flexibilidade e conveniência da libertação segura de My Print Anywhere com selecção de trabalhos

\* Impressão segura baseada em RAM até 100 trabalhos

imageRUNNER

**Canon**

# Especificações: série imageRUNNER 1700

<b>série imageRUNNER 1700</b>	
Tipo de Máquina Funções centrais disponíveis	Multifuncional Laser Mono. imageRUNNER 1730i: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Enviar e Fax opcional imageRUNNER 1740i: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Enviar e Fax opcional imageRUNNER 1750i: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Enviar e Fax opcional
<b>ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA</b>	
Velocidade de impressão	imageRUNNER 1730i: Até 30 ppm (A4) imageRUNNER 1740i: Até 40 ppm (A4) imageRUNNER 1750i: Até 50 ppm (A4)
Método de impressão	Impressão laser monocromática
Resolução de impressão	600 x 600 dpi, até 1200 x 1200 dpi (melhorado)
Impressão frente e verso	Automática
Impressão de suporte de memória	Tipo de memória suportada: Caneta de memória USB
Entrada de papel (standard)	Tipos de ficheiros suportados: JPEG, TIFF
Entrada de papel (opção)	cassete de 550 folhas de papel
Capacidade máxima de entrada de papel	tabuleiro multi-finalidade de 100 folhas
Capacidade de saída de papel	3 x cassetes de 550 folhas
Capacidade de acabamento	250 folhas (80 gsm)
Tipos de papel suportados	Standard: Agrupar Finalizador de agrafes opcional: Separar, Agrupar, Agrafar Cassetes: Papel normal, papel reciclado, papel colorido, papel grosso, perfurado, envelopes* *Suporte de envelopes apenas pelo tabuleiro 2. Necessita da Cassete de envelopes - D1 opcional
Formatos de papel suportados	Tabuleiro multi-finalidade: Papel normal, papel reciclado, papel colorido, papel grosso, perfurado, bond, transparentes, etiquetas, envelopes (Nº 10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL) Formato standard: A4, A5, B5, Legal, Carta, Executivo, STMT Gavetas de papel 1, 3 e 4: Formato standard: A4, A5, B5, Legal, Carta, Executivo, STMT Gaveta de papel 2: Formato standard: A4, A5, B5, Legal, Carta, Executivo, STMT, Envelopes* (Nº 10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL) *Necessita da Cassete de envelopes - D1 opcional
Gramagens de papel suportadas	Tabuleiro multi-finalidade: Formato standard: A4, A5, B5, Legal, Carta, Executivo, STMT, Formato livre (99 mm a 216 mm x 140 mm a 356 mm), Envelopes (Nº 10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL) Cassetes: 64 a 105 g/m <sup>2</sup> Tabuleiro multi-finalidade: 64 a 128 g/m <sup>2</sup>
Linguagens de impressão	Cassetes: UFRII-LT (standard) PCL5e/6 (standard) Emulação de PostScript nível 3 (standard)
Tipos de letra	Tipos de letra PCL: 93 Roman Tipos de letra PS: 136 Roman
Compatibilidade com sistemas operativos	UFRII-LT: Windows® 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 ou superior) PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2 PS: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 ou superior) PPD: MAC OS 9.1 ou superior, MAC OS X (10.2.8 ou superior) Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7
<b>ESPECIFICAÇÕES DE COPIA</b>	
Velocidade de cópia	Consulte <a href="http://software.canon-europe.com">http://software.canon-europe.com</a> para verificar a disponibilidade de soluções de impressão para outros Sistemas Operativos e ambientes, incluindo AS/400, UNIX, Linux e Citrix. Algumas destas soluções podem ser carregadas. Os tipos de equipamentos SAP estão disponíveis através de SAP Market Place
Tempo até à primeira cópia (FCOT)	imageRUNNER 1730i: Até 30 cpm (A4) imageRUNNER 1740i: Até 40 cpm (A4) imageRUNNER 1750i: Até 50 cpm (A4)
Resolução de cópia	Aprox. 5 segundos ou menos
Cópia múltipla	Até 600 x 600 dpi Até 999 cópias

Redução/Ampliação	25-400% em incrementos de 1%
Outras funcionalidades	Separa (necessita de Finalizador), 4 em 1, Cartão de ID para cópia
<b>ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO</b>	
Opcional/Standard	Standard em todos os modelos
Tipo	Expositor a cores e Alimentador automático de documentos duplex (DADF)
Formatos de papel suportados	A4, A5, Legal, Carta, Formatos personalizados (L x C): Máx 216 mm x 356 mm Mín. 140 mm x 140 mm
Gramagens de papel suportadas	Digitalização de um só lado: 42 a 128 g/m <sup>2</sup> Digitalização frente e verso: 50 a 128 g/m <sup>2</sup> até 600 x 600 dpi a preto e branco até 300 x 300 dpi a cores
Resolução de digitalização	2 lados para 2 lados (automático)
Digitalização frente e verso	Um só lado mono: imageRUNNER 1730: 30 ipm/A4 (600 dpi/300 dpi) imageRUNNER 1740/1750: 50 ipm/A4 (600 dpi/300 dpi) imageRUNNER 1730: 20 ipm/A4 (600 dpi/300 dpi) imageRUNNER 1740/1750: 32 ipm/A4 (600 dpi/300 dpi) imageRUNNER 1730: 30 ipm/A4 (300 dpi) imageRUNNER 1740/1750: 50 ipm/A4 (300 dpi) imageRUNNER 1730: 20 ipm/A4 (300 dpi) imageRUNNER 1740/1750: 32 ipm/A4 (300 dpi)
Velocidade de digitalização	Funcionalidade de envio disponível em todos os modelos. Digitalização TWAIN/WIA disponível em todos os modelos Sim disponível em todos os modelos
Métodos de digitalização	Digitalização alimentada: Digitalização TWAIN/WIA disponível em todos os modelos Digitalização para caneta de memória USB: TWAIN através do Controlador TWAIN de rede 50 suportados: Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7 (32 bit, 64 bit em modo de compatibilidade)
Especificação da digitalização alimentada	Standard em todos os modelos
<b>ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO</b>	
Especificação da digitalização alimentada	Standard em todos os modelos
Resolução de envio	até 600 x 600 dpi a preto e branco até 300 x 300 dpi a cores
Destinos	E-Mail / Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP) LDAP (1000) / Local (Máx. 500)
Livro de Endereços / Marcações rápidas	TIFF (PB), JPEG, PDF, PDF (compacto), PDF pesquisável opcional
Formatos de ficheiros	Não
Conjuntos de Funcionalidades de Envio Universal	Até 1000 páginas* Máx. 500
<b>ESPECIFICAÇÕES DE FAX</b>	
Opcional/Standard	Até 1000 páginas* Máx. 499 marcações
Velocidade do Modem	Máx. 500 endereços + 32 destinos novos
Resolução de Fax	1 hora
Memória de Fax	Encaminhamento de fax, Acesso duplo, PC Fax (apenas TX)
Marcações rápidas	
Grupos de Marcações/ Destinos	
Difusão sequencial	
Cópia de segurança da memória	
Outras funcionalidades	
<b>ESPECIFICAÇÕES GERAIS</b>	
Tempo de aquecimento	Aprox. 30 segundos ou menos desde a ligação
Tipo de interface	USB 2.0 de alta velocidade 10BASE-T/100BASE-TX 1 x USB Host (2.0) - parte traseira do equipamento Hub USB Host (2.0) de 3 portas opcional - parte lateral do equipamento TCP/IP (LPD/ Porta 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, suporte de IPv4/IPv6
Protocolos de rede	400 Mhz
Velocidade do processador	512 MB (partilhada)
Memória	Não (impressão segura baseada em RAM standard)
Unidade de disco rígido	Ecrã táctil LCD rotativo monocromático de 5,7 polegadas
Panel de comando	560 mm x 500 mm x 633 mm
Dimensões (L x P x A)	787 mm x 960 mm
Espaço de instalação (L x P)	1182 mm x 960 mm (configuração completa incluindo finalizador de agrafes)

Peso	Aprox. 44,3 kg (excluindo toner)
Fonte de Alimentação	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energético	Máximo: Aprox. 1600 W Standby: Aprox. 43 W ou menos Modo de poupança de energia: Aprox. 8,5 W ou menos Modo de descanso: Aprox. 1 W ou menos Pressão de som <sup>2</sup>
Níveis de ruído	Activo: iR1730i 69,5 dB ou menos iR1740i 73,0 dB ou menos iR1750i 75,0 dB ou menos Standby: iR1730i 43,0 dB ou menos iR1740i 53,0 dB ou menos iR1750i 53,0 dB ou menos
Software e gestão de impressora	iWMC - Gestão centralizada do equipamento Compatibilidade com eMaintenance - permite leitura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnóstico remotos Network ScanGear Instalador de Dispositivos NetSpot Interface de Utilizador Remoto (RUI) Gestão de ID de Departamentos Início de Sessão de Cliente no uniFLOW - Compatibilidade incorporada com uniFLOW Filtro de Endereço de IP/Mac, ID de Departamento, Impressão Segura (baseada em RAM), Impressão segura My Print Anywhere com Seleção de trabalhos através de uniFLOW (opção)
Funcionalidades de segurança	
<b>CONSUMÍVEIS</b>	
Cartuchos de toner	C-EXV37 TONER (15.100 páginas <sup>3</sup> )
<b>ESPECIFICAÇÕES DE OPÇÕES</b>	
Finalizador de agrafes	Nome: Finalizador de agrafes - H1 Número de tabuleiros: 1 Capacidade de empilhamento: Com agrafes: 20 conjuntos. Sem agrafes: 500 folhas Capacidade máxima de agrafagem: Até 50 folhas Gramagem do papel: 64 a 128 g/m <sup>2</sup> Posições dos agrafes: Única (topo-esquerda) Dimensões (L x P x A): 798 mm x 395 mm x 263 mm Peso: Aprox. 10,5 kg Nome: Módulo de cassete - Y1 Dimensões (L x P x A): 540 mm x 500 mm x 158 mm Peso: Aprox. 7,7 kg
Unidades de alimentação de cassete	
<b>OPÇÕES ADICIONAIS</b>	
Opções adicionais	Módulo de cassete - Y1: Cassete adicional de 550 folhas Cassete de envelopes - D1: permite a alimentação de envelopes na gaveta de papel 2 Finalizador de agrafes - H1: Finalizador de agrafes compacto Kit de impressão de código de barras - B1: Fornece a capacidade de impressão de código de barras utilizando tecnologia Jet Capsy Placa de Fax Super G3 - A1: Adiciona a funcionalidades de fax Kit de envio de PDF pesquisável a cores - E1: Opção de PDF pesquisável para a funcionalidade de envio Leitor de Cartões de Cópia Canon - F1: Sistema de acesso de cartões físicos que limita o acesso a utilizadores autorizados Ligação do leitor de cartões de cópia - C1: Kit de ligação para o Leitor de Cartões - F1 ou para o leitor MiCARD uniFLOW como suporte Kit de interface de 3 portas para aplicação de USB - B1: Kit de interface de 3 portas USB para memória USB Pega de acesso ADF - A1: Liga-se ao alimentador de documentos, facilitando o acesso para utilizadores sentados Cassete FL - AP1: Tabuleiro de substituição de 550 folhas de papel para todas as cassetes Pedestal direito (tipo mais alto): O pedestal pode ser colocado sob o módulo da cassete standard/opcional para elevar o equipamento quando está na vertical Pedestal direito (tipo mais baixo): O pedestal pode ser colocado sob o módulo da cassete standard/opcional para elevar o equipamento quando está na vertical
<b>NOTAS</b>	
[1]	Baseado em ITU-T Standard Chart No. 1
[2]	Emissão de ruídos declarada de acordo com ISO 7779
[3]	Baseado em cobertura de 6%
Algumas imagens são simuladas para clarificar a reprodução. Todos os dados são baseados nos métodos de teste normalizados da Canon. Este folheto e as especificações dos produtos foram desenvolvidos antes da data de lançamento do produto. As especificações finais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. * e @: Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respectivos fabricantes nos seus mercados e/ou países. Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.	



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

Portuguese Edition 0157W209  
© Canon Europa N.V., 2011

Canon Portugal, SA  
Rua Alfredo da Silva, 14  
Alfragide 2610-016  
Amadora  
Tel: 214 704 000  
Fax: 214 704 002  
www.canon.pt

